



„Einfach zu nutzen - schwer zu überlisten“

Das Schließsystem DOM ix HT ist ein System mit einem mehrstufigen Sicherheitskonzept, das durch das Zusammenwirken vieler technischer Details eine hohe Schutzfunktion bietet. Eine besondere Hoch-Tief-Fräsung (HT) im horizontalen Grundprofil gibt zusätzliche Sicherheit bei der Profilkontrolle und ist extrem schwer zu kopieren. Den Schutz vor mechanischer Manipulation erreicht dieses Qualitätsprodukt von DOM durch die Verwendung hochfester Materialien. So bietet Ihnen das System DOM ix HT die geforderte Sicherheit im Einbruchschutz. Zur Sicherung Ihrer Werte zu Hause oder in Ihrem Unternehmen.

Technische Merkmale

- hoher Manipulationsschutz durch bis zu 21-fache Schließberechtigungsabfrage
- je Schließseite 5 gefederte Zuhaltungen aus Sondermessing oder stahlgehärtet, diese bieten Manipulationsschutz gegen intelligente Öffnungsmethoden und Schlagschutz
- bis zu 12 massive Profilkontrollstifte in zwei Ebenen (vertikal und horizontal)
- 13 mm Kerndurchmesser
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl
- gemäß DIN EN 1303:2015-08
- Verschluss sicherheitsklasse 4, Angriffswiderstandsklasse B gemäß DIN EN 1303
- Patentschutz bis 2026



Ausführung

- Zylindergehäuse und Zylinderkern aus massiven Messing
- Zylinderoberfläche: matt vernickelt
- Wendeschlüsselsystem
- horizontale Schlüsseleinführung
- Halbzylinder: Schließnasenstellung 8-fach verstellbar
- Halbzylinder: Schließbart wird in 7.00 Uhr - Stellung ausgeliefert, kann in alle Positionen im 45 Grad - Raster gebracht werden
- kompatibel mit DOM Elektronik (ermöglicht durch die Integration der Passiv-Transponder-Technik in die Schlüsselreihe mittels Clip Tag)

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 2,6 mm
- Neusilberschlüssel: korrosionsfrei und verschleißarm
- besondere Hoch-Tief-Fräsung (Aushebe- und Auflaufflächen) zur optimalen Schlüsseleinführung
- komplexe Codierung im Schlüssel erschwert die Anfertigung eines Nachschlüssels (sehr hoher Schlüsselkopierschutz)
- mit abgesetzter Tiefrippe
- keine Schlüsselrohlinge im Handel vorhanden

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen (poliert, brüniert, matt schwarz chrom) *
- erhöhter Bohrschutz
- Not- und Gefahrenfunktion
- Freilauf **
- Witterungsschutz *
- Modulbauweise *

Einsatzgebiet

- Wohnanlagen
- Mehrfamilienhäuser
- mittlere bis große Betriebe
- öffentliche Gebäude

Erhöhter Bohr- und Kernziehschutz

Erhöhten Bohr- und Kernziehschutz erhält der Zylinder durch mehrebig angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergehäuse und Zylinderkern.

Modulbauweise

Der Modulzylinder ist ein Profilzylinder, bei dem sich die unterschiedlichen Zylinderlängen durch geeignete Zwischenteile des jeweiligen Schließsystems ohne großen Zeitaufwand einstellen lassen. Zusätzlich schützt dies vor gewaltsamen „Abreißen“ und „Ziehen“ am Zylinder (Modulartechnik mit erhöhtem Abreißschutz).

* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit ** auf Anfrage