



ix Saturn

„Grenzenlose Möglichkeiten“

Das Schließsystem DOM ix Saturn gewährleistet einen hohen Sicherheitsstandard. Das mechanische Grundsystem kann mit elektronischen Komponenten modular erweitert werden und verbindet so die Vorteile der Mechanik mit den Vorzügen der Elektronik: Ganz nach individuellen Kundenansprüchen.

Technische Merkmale

- hoher Manipulationsschutz durch 18-fache Schließberechtigungsabfrage (Schließanlage: 24)
- 9 rotierende Zuhaltungen und eine bewegliche Sperrleistenzuhaltung
- massive Stiftzuhaltungen aus Sondermessing oder stahlgehärtet
- Standard-Bohrschutz serienmäßig
- optional höchstmögliche VdS-Klasse BZ+ (bei modularer Bauweise)
- Einzel-/Gleichschließung mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließend)
- bis zu 10 massive Profilkontrollstifte
- 13 mm Kerndurchmesser
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl
- Verschluss sicherheitsklasse gemäß DIN EN 1303: 6
- Widerstandsfähigkeit gegen Aufbohren gemäß DIN EN 1303: 2
- VdS Security Class 3
- Patentschutz bis 2023

Ausführung

- Zylindergehäuse aus massiven Messing
- Zylinderoberfläche: matt vernickelt
- Wendeschlüsselsystem
- horizontale Schlüsseleinführung
- Halbzylinder: Winkeleinstellung des Schließbartes 8-fach verstellbar
- Halbzylinder: Schließbart wird in 7.00 Uhr - Stellung
- ausgeliefert, kann in alle Positionen im 45 Grad - Raster gebracht werden
- kompatibel mit DOM Elektronik (ermöglicht durch die Integration der Passiv-Transponder-Technik in die Schlüsselreihe mittels Clip Tag)

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 2,4 mm
- Neusilberschlüssel: korrosionsfrei und verschleißarm
- aktiver Kopierschutz durch bewegliche Rollkörper in der Schlüsselspitze (patengeschützt), erschweren das Anfertigen von Nachschlüsseln
- 45° schwimmend gelagerter Rollkörper macht das Anfertigen von Schlüsselkopien nahezu unmöglich
- keine Schlüsselrohlinge im Handel vorhanden



Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen (poliert, brüniert, matt schwarz chrom) *
- erhöhter Bohrschutz + Modulbauweise = VdS BZ+ (VdS***)
- Freilauf **
- Witterungsschutz *
- 2-in-1-System

Einsatzgebiet

- Einfamilienhäuser mit hohem Schutzbedarf
- Eigentumswohnungen, mittlere bis sehr große Betriebe
- öffentliche Gebäude

Bohrschutz VdS BZ+ = hohe Sicherheit für besondere Anforderungen

Die VdS Schadenverhütung GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Polizei ein Sterne-System entwickelt, dass mechanische Schließsysteme in drei unterschiedliche Sicherheitsklassen einteilt und Ihnen so einen schnellen Überblick über die jeweilige Sicherheitsstufe verschafft.

- Anerkennung durch VdS Schadenverhütung GmbH
- VdS überprüft Schließsysteme und vergibt Anerkennung von A bis BZ+
- Bohrschutz VdS BZ+ = VdS Security Class 3
- VdS BZ+: erhöhter Bohr- und Kernziehschutz durch in mehreren Ebenen angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergehäuse und Zylinderkern
- diese Bohrschutzvariante wird in Modulartechnik mit erhöhtem Abreißschutz gefertigt
- modulare Ausführung als 2-in-1-Variante besitzt Bohrschutz VdS BZ

2-in-1-System

Das DOM System ist werkseitig für eine zweite Schließung vorbereitet, die der Kunde bei Bedarf selbst abrufen kann. Mit dem zweiten Schlüsselsatz kann der Schließzylinder einfach umcodiert werden. Eine 360° Drehung im Zylinder - und die neue Schließung ist aktiviert. Die alten Schlüssel werden damit auf einfache Weise unwirksam.

- 2 x 3 Schlüssel, 2-in-1 umcodierbar
- Anzahl der Schlüssel je Schlüsselsatz wählbar
- mit dieser Option Standard-Bohrschutz VdS B, bei modularer Ausführung VdS BZ
- Bitte beachten Sie, dass es nicht rückstellbar ist! Nach der 1. Schließung mit dem 2. Schlüsselsatz, ist der 1. Schlüsselsatz für immer deaktiviert!



* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit ** auf Anfrage