



RS Sigma

„Eine gute Investition muss sich auszahlen“

Das System DOM RS Sigma ist das Marken-Schließsystem für Kunden, die auf hohe Sicherheit Wert legen und gleichzeitig auf die Kosten achten. Ob Neubau oder Renovierung - Eigentum oder Firmengeheimnisse müssen gut geschützt werden. Und da kommen in Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen sowie anderen Gebäudekomplexen schon einige Türen zusammen. Als Schließanlagensystem konzipiert, bietet Ihnen RS Sigma den Komfort, den man von einer modernen Schließanlage erwarten kann. Sie haben den Sicherheitsbedarf, wir bieten die passende Lösung. Sicher, schnell und zuverlässig. Einfach zu erweitern und kompatibel mit den elektronischen Schließsystemen von DOM ist RS Sigma zukunftssicher und schützt damit Ihre Investition langfristig!

Technische Merkmale

- hoher Manipulationsschutz durch 19-fache Schließberechtigungsabfrage
- je Schließseite 6 gefederte, massive Zuhaltungen und seitliche Profilkontrollstifte
- bestehend aus 12 sektional abgestuften Kern- und Gehäusestiften
- massive Stiftzuhaltungen aus Hartbronze/Stahl, gehärtet und chemisch vernickelt
- taillierte Kern- und Gehäusestifte
- bis zu 12 zwangsgeführte, massive Profilkontrollstifte, 45° angeordnet
- parazentrische, zweigeteilte Kern- und Schlüsselprofilierung
- geschützt gegen Schlagpicking durch modifizierte Ausprägung der Zuhaltungsstifte
- gewölbter Kernkopf mit Führungstrichter zum einfachen Schließen und Öffnen
- 13 mm Kerndurchmesser
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl
- gemäß DIN EN 1303:2015-08, zertifiziert nach ISO 9001:2008
- Verschluss sicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse B gemäß DIN EN 1303
- Schließsystem ist durch eine Marke geschützt
- VdS Security Class 2

Ausführung

- Zylindergehäuse und Zylinderkern aus massiven Messing
- Zylinderoberfläche: matt vernickelt
- Zackenschlüsselsystem mit vertikaler Schlüsseinführung
- Halbzylinder: Winklereinstellung des Schließbartes 8-fach verstellbar
- Halbzylinder: Schließbart wird in 7.00 Uhr - Stellung ausgeliefert, kann in alle Positionen im 45 Grad - Raster gebracht werden
- kompatibel mit DOM Elektronik (ermöglicht durch die Integration der Passiv-Transponder-Technik in die Schlüsselreide mittels Clip Tag)

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 2,4 mm
- Neusilberschlüssel: korrosionsfrei und verschleißarm
- profilabgestimmte Stufensprünge
- komplexe Codierung im Schlüssel erschwert die Anfertigung eines Nachschlüssels
- ergonomisch geformter Schlüsselkopf

Bohrschutz VdS AZ

Die VdS Schadenverhütung GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Polizei ein Sterne-System entwickelt, dass mechanische Schließsysteme in drei unterschiedliche Sicherheitsklassen einteilt und Ihnen so einen schnellen Überblick über die jeweilige Sicherheitsstufe verschafft.

- Anerkennung durch VdS Schadenverhütung GmbH
- VdS überprüft Schließsysteme und vergibt Anerkennung von A bis BZ+
- Bohrerschutz + Modulbauweise = VdS AZ (VdS**)
- VdS AZ+: erhöhter Bohr- und Kernziehschutz durch in mehreren Ebenen angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergehäuse und Zylinderkern
- diese Bohrschutzvariante wird in Modulartechnik mit erhöhtem Abreißschutz gefertigt



Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen (poliert, brüniert, matt schwarz chrom) *
- Not- und Gefahrenfunktion
- erhöhter Bohrschutz + Modulbauweise = VdS AZ (VdS**)
- Freilauf **
- Witterungsschutz *
- Modulartechnik mit erhöhtem Abreißschutz

Einsatzgebiet

- Wohnanlagen
- mittlere bis große Betriebe
- öffentliche Gebäude

* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit ** auf Anfrage