



SK6 Vektor 1RP04

Hochwertiges IKON-Sperr-Rippenprofil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Das Profil 1RP04 ist als parazentrisches Profil ausgeführt und verfügt standardmäßig über Zertifizierungen nach DIN, VdS Home, optional VdS B+. An den Längsseiten des Schlüssels sind beidseitig die Sperr-Rippen angeordnet. Diese Sperr-Rippen werden im Schließzylinder von Sperr-Rippenstiften abgetastet. Daraus ergeben sich eine besonders hohe Aufsperr-, Abtast- und Nachschleißsicherheit sowie ein erhöhter Schlüssel-Kopierschutz.

Technische Merkmale

- 6 aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen für Nachschleißsicherheit
- parazentrisches Sperr-Rippen-Schlüsselprofil sorgt für Aufsperrersicherheit
- Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2) Standard
- hoher Schutz gegen Picking durch spezielle Profilausführung, Stiftkombination und zusätzliche Sperrabtastung
- Not- und Gefahrenfunktion serienmäßig bei Doppelzylinder (beidseitige Schließbarkeit)
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- geprüft nach DIN EN 1303, DIN 18252 (Doppel-, Halb-, Knaufzylinder)
- geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

Ausführung

- konventionelles Schließsystem mit vertikaler Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- Halbzylinder: Standard Schließbartstellung 90° links, Schließbart im 45° Winkel 8-fach verstellbar
- Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlüssel möglich, auch als nachträgliche Erweiterung

Schlüssel

- Zackschlüssel aus Neusilber mit eckiger Metallreide
- optional mit Farbpins: diese können die Zuordnung (z. B. Schließberechtigungen) der Schlüssel kenntlich machen, vereinfacht die Verwaltung der Schlüssel

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen
- erhöhter Anbohrschutz Klasse 3 (AB = 3)
- VdS Zertifizierung
- Witterungsschutz

Einsatzgebiet

- Privathäuser und Wohnungen
- Büro und gewerbliche Bereiche



Standard-Bohrschutz (AB = 2)

- für erhöhte Sicherheitsansprüche
- verstärkter Anbohrschutz durch zusätzliche Hartmetallstifte im Zylinderkern und Zylindergehäuse

Erhöhter Anbohrschutz VdS* Home

- für erhöhte Sicherheitsansprüche
- verstärkter Anbohrschutz durch zusätzliche Hartmetallstifte im Zylinderkern und Zylindergehäuse
- VdS* Home Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen für Haus und Wohnung nach Anforderungen und Prüfmethode VdS 3541

Erhöhter Anbohrschutz Klasse 3 (AB = 3)

- für hohe Sicherheitsansprüche
- Anbohrschutz im Zylinderkern und Zylindergehäuse aus einer Kombination von mehreren Spezialelementen aus Hartmetall