

Das Vectorprofil Rippe besitzt ein hochwertiges Rippen-Profil mit sechs aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Die Profilierung des Schlüssels ist parallel zum Schlüsselsrücken angeordnet. Die jeweiligen Profilmerkmale sind dabei paarweise horizontal und schräg zueinander angeordnet und bilden ein Merkmalspaar. Durch diese spezielle Anordnung werden manuelle Öffnungstechniken deutlich erschwert. Ein Formabfragestift im Schließzylinder kontrolliert die zusätzliche Codierung am Schlüssel. Ein weiterer Sperrstift fragt die einseitige Rippe ab. Gegenüber herkömmlichen Schlüsselprofilen zeichnet es sich durch eine hohe Aufsperr-, Abtast- und Nachschließsicherheit aus.

Technische Merkmale

- insgesamt 8 (6+2) Zuhaltungen
- 6 aktiv wirkenden, gefederte Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 bzw. nach DIN 18 252 für Aufsperr-, Abtast- und Nachschließsicherheit
- Sperr-Rippe einseitig an den Längsseiten des Schlüssels wird im Schließzylinder von einem Sperr-Rippenstift abgetastet
- Formabfragestift im Schließzylinder kontrolliert die zusätzliche seitliche Codierung am Schlüssel
- Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1) Standard
- hoher Schutz gegen Picking und Schlagschlüsseltechnik durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- DIN EN 1303, Verschluss sicherheitsklasse 6
- DIN EN 1303, Angriffswiderstandsklasse 0, optional mit Bohrschutz Klasse B/D und Ziehenschutz
- geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

Ausführung

- konventionelles Schließsystem mit vertikaler Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- Halbzylinder: Standard Schließbartstellung 90° links, Schließbart im 45° Winkel 8-fach verstellbar
- Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlüssel möglich, auch als nachträgliche Erweiterung

Schlüssel

- Zackschlüssel aus Neusilber mit eckiger Metallreide
- optional mit Farbpins in verschiedenen Farben: diese können die Zuordnung (z. B. Schließberechtigungen) der Schlüssel kenntlich machen, vereinfacht die Verwaltung der Schlüssel

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen
- Not- und Gefahrenfunktion
- erhöhter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2) / Klasse 3 (AB = 3)
- Kernziehsperre
- VdS Zertifizierung (auf Anfrage)
- Witterungsschutz

Einsatzgebiet

- Privathäuser und Wohnungen
- Büro und gewerbliche Bereiche
- Holztüren, Rohrrahmentüren, Aluminiumtüren, usw.



Standard Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1)

- Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl und mindestens einem Hartmetallstift im Schließzylindergehäuse

Erhöhter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2)

- für erhöhte Sicherheitsansprüche
- verstärkter Anbohrschutz durch zusätzliche Hartmetallstifte im Zylinderkern und Zylindergehäuse

Erhöhter Anbohrschutz Klasse 3 (AB = 3)

- für hohe Sicherheitsansprüche
- Anbohrschutz im Zylinderkern und Zylindergehäuse aus einer Kombination von mehreren Spezialelementen aus Hartmetall

Kernziehsperre

Zur Verhinderung des Kern- bzw. Schließzylinderziehens ist die Kernziehsperre mit Schließzylinderziehenschutz und integriertem Anbohrschutz, AB=2 für Profilzylinder lieferbar (VdS anerkannt). Der Kern mit Kernziehsperre wird stets ohne Oberflächenbehandlung in Neusilber geliefert.