



SK6 Sperrwelle Undercut Extra Code

Hochwertiges IKON-Profil in der Sonderklasse SK6 mit 11 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. An den Längsseiten des Schlüssels ist eine zusätzliche Codierung, die Sperrwelle, eingefräst. Diese Codierung wird im Schließzylinder durch spezielle, gefederte Zuholdungen abgefragt. Fehlende oder falsche Codierungen am Schlüssel blockieren den Schließvorgang bei Schließversuchen. Der im Schlüsselprofil zusätzlich angebrachte Hinterschnitt (Undercut) sorgt zudem für eine sehr komplexe Form des Schlüssels und dadurch für erhöhten Kopierschutz. Die Forderung nach technischem Kopierschutz des Schlüssels sowie die Nachschleiß- und Aufsperrersicherheit werden mit dem Sperrwellenprofil in einem sehr hohen Maß erfüllt.

Technische Merkmale

- 11 (6+5) gefederte, aktiv wirkende Zuholdungen nach DIN EN 1303 bzw. nach DIN 18 252 für Nachschleißsicherheit
- an den Längsseiten des Schlüssels ist eine zusätzliche Codierung, die Sperrwelle, eingefräst
- parazentrische Schlüsselprofile mit zusätzlicher Sperrwellencodierung und Undercut für Aufsperrersicherheit
- Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1) Standard
- sehr hoher Schutz gegen Picking und Schlagschlüsseltechnik durch zusätzliche Sperrwelle, Stiftkombination und zusätzliche Sperr-Wellencodierung
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- DIN EN 1303, Verschluss sicherheitsklasse 6
- DIN EN 1303, Angriffswiderstandsklasse 0, optional mit Bohrschutz Klasse B/D und Zieherschutz
- geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

Ausführung

- konventionelles Schließsystem mit vertikaler Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- Profile für Generalhauptschlüssel- und Hauptschlüsselanlagen
- Halbzylinder: Standard Schließbartstellung 90° links, Schließbart im 45° Winkel 8-fach verstellbar
- Kombination mit Elektronik jederzeit durch Transponderschlüssel möglich, auch als nachträgliche Erweiterung

Schlüssel

- Zackschlüssel aus Neusilber mit eckiger Metallreide
- optional mit Farbpins in verschiedenen Farben: diese können die Zuordnung (z. B. Schließberechtigungen) der Schlüssel kenntlich machen, vereinfacht die Verwaltung der Schlüssel

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen
- Not- und Gefahrenfunktion
- erhöhter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2)
- Kernziehsperre
- verschleißarme Ausführung
- Witterungsschutz
- Freilauf

Einsatzgebiet

- Privathäuser und Wohnungen
- Büro und gewerbliche Bereiche
- Holztüren, Rohrrahmen Türen, Aluminiumtüren, usw.
- nur für Generalhauptschlüssel- und Hauptschlüsselanlagen



Standard Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1)

- Zuholdungsstifte aus gehärtetem Stahl und mindestens einem Hartmetallstift im Schließzylindergehäuse

Erhöhter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2)

- für erhöhte Sicherheitsansprüche
- verstärkter Anbohrschutz durch zusätzliche Hartmetallstifte im Zylinderkern und Zylindergehäuse

Kernziehsperre

Zur Verhinderung des Kern- bzw. Schließzylinderziehens ist die Kernziehsperre mit Schließzylinderziehschutz und integriertem Anbohrschutz, AB=2 für Profilzylinder lieferbar (VdS anerkannt). Der Kern mit Kernziehsperre wird stets ohne Oberflächenbehandlung in Neusilber geliefert.