

Technische Merkmale

- 6 Stiftzuhaltungen, Klasse 80
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzyindern bzw. asymmetrischen Zylindern (26,5 mm), Klasse 70
- bis zu 3 zusätzliche seitliche Sperrelemente
- serienmäßiger Standardbohrschutz (1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl)
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- 1 SV-Spezialstift im Gehäuse
- höchster Schlüssel-Kopierschutz durch zusätzlichen Stift „Protector“ im Schlüssel
- made in Germany nach DIN 18252/DIN EN 1303

Ausführung

- Zackenschlüsselsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- Halbzylinder: 8-fach einstellbare Schließnase, in 45° Schritten

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 2,7 mm
- parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- Protector-Neusilberschlüssel aus hochwertigem, verschleißarmen Neusilber (höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz)
- Zackenschlüssel



Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen
- Anbohrhemmungen (ABH III und ABH V)
- Abreißspange
- Not- und Gefahrenfunktion
- Freilauf
- seewasserfeste Ausführung

Einsatzgebiet

- Privathäuser und Wohnungen, Wohnhausanlagen
- gewerbliche Bereiche

Anbohrhemmung III (ABH III)

- für Profilzylinder an gefährdeten Türen in in konventionellen Systemen
- alle Stiftzuhaltungen aus gehärtetem Spezialstahl (vernickelt)
- Kern mit 2 gehärteten, vernickelten Stahlstiften für erhöhten Zieh- und Bohrschutz
- Gehäuse mit 2 gehärteten, vernickelten Stahlstiften für erhöhten Gehäusebohrschutz

Anbohrhemmung V (ABH V)

- für Profilzylinder an gefährdeten Türen in in konventionellen Systemen
- alle Stiftzuhaltungen aus gehärtetem Spezialstahl (vernickelt)
- Kern mit 2 Vollhartmetallstiften für höchsten Zieh- und Bohrschutz
- Gehäuse mit 2 Vollhartmetallstiften für höchsten Gehäusebohrschutz

Stahleinlage als Abreißschutz (Abreißspange)

- in das Gehäuse integrierte Stahleinlage als Gehäuseabreißschutz

