PRODUKTDATENBLATT

sullus®
SCHLIESSANLAGEN

EVVA access to security

3KS

3KSplus ist ein Wendeschlüsselsystem, das sich durch ein einzigartiges Funktionsprinzip auszeichnet. Anders als bei klassischen Schließsystemen werden die Sperrelemente im 3KSplus-Zylinder federfrei bewegt und nicht gegen eine Federkraft gedrückt. Das bedeutet höchste Sicherheit und Verschleißfestigkeit.

Dank der immensen Variationsmöglichkeiten können komplexe Schließanlagen berechnet werden.

Der organisatorische, rechtliche und höchste technische Schlüsselschutz bürgt für Top-Nachschlüsselsicherheit. Die patentierte Kurvenführung sorgt für eine noch höhere Sicherheit und leichtere Schlüsseleinfuhr.

Technische Merkmale

- Modulbauweise (SYMO)
- federfreie Technologie
- 12 ungefederte, massive Sperrstifte werden über Zwangssteuerung der 6 Schlüsselkurven in bestimmte Positionen gebracht und über 2 Druckschieber abgefragt
- Sperrleiste im Kern kontrolliert die Zusatz-Codierung des Schlüssels
- Hartmetallbohrschutz im Kern und Gehäuse
- Picking- und Abtastschutz (besitzt mehrere Sperrstifte und es ist nicht erkennbar welcher Sperrstift im Einzelfall wirkt, frei bewegliche Lage der Sperrelemente im Kern macht macht ein Abtasten nahezu unmöglich)
- Schlagschlüsselschutz
- Zieh- und Abreißschutz durch Hartmetall-Druckschieber und die Modulbauweise (SYMO)
- zertifiziert nach DIN EN 1303:2008
- Patentschutz bis 2025

Ausführung

- Wendeschlüsselsystem
- vertikale, leichte Schlüsseleinführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt, Zylinderkern: Grundmaterial Neusilber
- Gleitbeschichtung aller Sperrelemente
- Halbzylinder: Schließnase in 8 Positionen verstellbar

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen (brüniert, Messing poliert)
- Not- und Gefahrenfunktion
- Witterungsschutz
- Seewasserausführung
- Freilauf

Einsatzgebiet

- Universitäten
- Handelsketten und Industrieunternehmen
- Kultur- und Freizeiteinrichtungen
- Wohnanlagen
- Mehrfamilienhäuser
- mittlere bis große Betriebe
- öffentliche Gebäude

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 2,2 mm
- Wendeschlüssel aus spezieller widerstandsfähiger Neusilberlegierung
- höchste Verschleißfestigkeit
- leichte Schlüsselführung durch einzigartig abgerundete Schlüsselspitze
- überschneidende Kurvenfräsung schützt vor Schlüssel-Manipulation und sorgt für höchste Sicherheit
- optional: Schlüsselkappen, Schlüssel mit Farbpunkt, Schlüssel mit verlängertem Schlüsselhals

Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de