# **PRODUKTDATENBLATT**



## SK6 Flachprofil Vector FP04 Knaufzylinder



Art.-Nr. IK.SK6.FP04.KZ.Z534 Hersteller-Nr. SK6 Z534

SK6 Flachprofil Vector FP04 ist ein hochwertiges IKON-Profil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Dieses Profil basiert auf einem Patent, welches speziell als Maßnahme gegen aktuelle und gängige Öffnungstechniken entwickelt wurde und diese in hohem Maße erschwert. Das Profil FP04 ist als parazentrisches Profil ausgeführt und verfügt optional über Zertifizierungen nach DIN, VdS.

#### Grundlänge

- · ab 30/30 mm
- Kurzzylinder ab 28/30 mm bis max. 28/45 mm
- von Mitte Schließnase gemessen
- Verlängerung je 5 mm pro Seite
- · Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite.

#### **Technische Merkmale**

- 6 aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen für Nachschließsicherheit
- · parazentrisches Schlüsselprofil sorgt für Aufsperrsicherheit
- Anbohrschutz Klasse 1 (AB = 1) Standard
- hoher Schutz gegen Picking durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- · Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- · Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- · geprüft nach DIN EN 1303, DIN 18252
- · geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

#### Ausführung

- · konventionelles Schließsystem
- vertikale Schlüsselführung
- · Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- Standard Schließbartstellung (SST = 30°), weitere Schließbartstellungen auf Anfrage
- Kombination mit Elektronik jederzeit durch
  Transponderschlüssel möglich, auch als nachträgliche Erweiterung

## Sonderausstattung

- · verschiedene Zylinderfärbungen
- erhöhter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2)
- erhöhter Anbohrschutz Klasse 3 (AB = 3)
- verschiedene Knaufausführungen, Standardform KNF = 2 (KNF = 1F2, nur in Knauffärbung: neusilberfarben)
- Witterungsschutz

## Einsatzgebiet

- Haustüren, Verbindungstüren, Bürotüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungstüren, Tore, Holztüren, Aluminiumtüren, Rohrrahmentüren
- · Privathäuser und Wohnungen
- Büro und gewerbliche Bereiche


#### Lieferumfang


- Knaufzylinder (Typ Z534) inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- 1 Befestigungsschraube M5 x 85 mm
- Sicherungskarte












### Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,6 mm
- · Zackenschlüssel aus Neusilber mit eckiger Metallreide
- optional mit Farbpins: diese k\u00f6nnen die Zuordnung
  (z. B. Schlie\u00dfberechtigungen) der Schl\u00fcssel kenntlich machen, vereinfacht die Verwaltung der Schl\u00fcssel



#### Sicherheitsvarianten

## Standard-Bohrschutz (AB = 1)


- für mittlere Sicherheitsansprüche
- · das erste Stiftpaar aus Stahl
- ein Hartmetallstift im Zylindergehäuse wird mit mehreren Elementen aus Hartmetall im Zylinderkern kombiniert

## Erhöhter Anbohrschutz Klasse 2 (AB = 2)

- · für erhöhte Sicherheitsansprüche
- verstärkter Anbohrschutz durch zusätzliche Hartmetallstifte im Zylinderkern und Zylindergehäuse

## Erhöhter Anbohrschutz Klasse 3 (AB = 3)

- · für hohe Sicherheitsansprüche
- Anbohrschutz im Zylinderkern und Zylindergehäuse aus einer Kombination von mehreren Spezialelementen aus Hartmetall



Tel.: +49 351 850 71 000

Fax: +49 351 413 92 595