# **PRODUKTDATENBLATT**













#### **Technische Merkmale**

- · 6 Stiftzuhaltungen, Klasse 80
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern bzw. asymmetrischen Zylindern (26,5 mm), Klasse 70
- bis zu 12 Profilkontrollstifte in zwei zusätzlichen Ebenen
- · serienmäßiger Standardbohrschutz
  - (1 Gehäusestift und 1 Kernstift aus gehärtetem Stahl)
- 1 Taststift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- · Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- 1 SV-Spezialstift im Gehäuse
- höchster Schlüssel-Kopierschutz durch zusätzlichen Stift "Protector" im Schlüssel
- · made in Germany nach DIN 18252/DIN EN 1303

## Ausführung

- · Wendeschlüsselsystem
- · horizontale Schlüsselführung
- · Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- Halbzylinder: 8-fach einstellbare Schließnase, in 45° Schritten

## Schlüssel

- · Schlüsseldicke: 3,55 mm
- parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- Protector-Neusilberschlüssel aus hochwertigem, verschleißarmen Neusilber (höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz)
- Wendeschlüssel

## **Anbohrhemmung IX (ABH IX)**

- für Profilzylinder an gefährdeten Türen in Wendeschlüsselsystemen
- · alle Sicherheits-Sperrstiftpaare aus gehärtetem Spezialstahl (vernickelt)
- je Kern 2 Taststifte aus gehärtetem Spezialstahl
- Kern mit 2 gehärteten, vernickelten Stahlstiften für erhöhten Zieh- und Bohrschutz
- Gehäuse mit 2 gehärteten, vernickelten Stahlstiften für erhöhten Gehäusebohrschutz

## Anbohrhemmung X (ABH X)

- für Profilzylinder an gefährdeten Türen in Wendeschlüsselsystemen
- alle Sicherheits-Sperrstiftpaare aus gehärtetem Spezialstahl (vernickelt)
- · je Kern 2 Taststifte aus gehärtetem Spezialstahl
- Kern mit 2 Vollhartmetallstiften für höchsten Zieh- und Bohrschutz
- Gehäuse mit 2 Vollhartmetallstiften für höchsten Gehäusebohrschutz

# Stahleinlage als Abreißschutz (Abreißspange)

· in das Gehäuse integrierte Stahleinlage als Gehäuseabreißschutz



## Sonderausstattung

- · verschiedene Zylinderfärbungen
- Anbohrhemmungen (ABH IX und ABH X)
- Abreißspange
- Not- und Gefahrenfunktion
- Freilauf
- seewasserfeste Ausführung

## Einsatzgebiet

- · Privathäuser und Wohnungen, Wohnhausanlagen
- · gewerbliche Bereiche







Tel.: +49 351 850 71 000

Fax: +49 351 413 92 595