PRODUKTDATENBLATT

sullus®
SCHLIESSANLAGEN

WILKA® SCHLIESSTECHNIK **TH6**

DIN EN 1303

Technische Merkmale

- 6 Stiftzuhaltungen, Klasse 80
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern
  bzw. asymmetrischen Zylindern (26,5 mm), Klasse 70
- bis zu 3 zusätzliche seitliche Sperrelemente
- serienmäßiger Standardbohrschutz (1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl)
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- 1 SV-Spezialstift im Gehäuse
- höchster Schlüssel-Kopierschutz durch zusätzlichen
  Stift „Protector“ im Schlüssel
- made in Germany nach DIN 18252/DIN EN 1303

Ausführung

- Zackenschlüsselsystem
- vertikale Schlüsselführung
- Zylindergehäuse: Messing matt vernickelt
- Halbzylinder: 8-fach einstellbare Schließnase, in 45° Schritten

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 2,7 mm
- parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen
  mit Sperrwerkzeugen
- Protector-Neusilberschlüssel aus hochwertigem, verschleißarmen Neusilber
  (höchster patentierter Schlüssel-Kopierschutz)
- Zackenschlüssel

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen
- Anbohrhemmungen (ABH III und ABH V)
- Abreißspange
- Not- und Gefahrenfunktion
- Freilauf
- seewasserfeste Ausführung

Einsatzgebiet

- Privathäuser und Wohnungen, Wohnhausanlagen
- gewerbliche Bereiche

Anbohrhemmung III (ABH III)

- für Profilzylinder an gefährdeten Türen in konventionellen Systemen
- alle Stiftzuhaltungen aus gehärtetem Spezialstahl (vernickelt)
- Kern mit 2 gehärteten, vernickelten Stahlstiften
  für erhöhten Zieh- und Bohrschutz
- Gehäuse mit 2 gehärteten, vernickelten Stahlstiften
  für erhöhten Gehäusebohrschutz
- einseitig auf der Außenseite des Zylinders
- nicht kombinierbar mit der Option: seewasserbeständige Ausführung

Anbohrhemmung V (ABH V)

- für Profilzylinder an gefährdeten Türen in konventionellen Systemen
- alle Stiftzuhaltungen aus gehärtetem Spezialstahl (vernickelt)
- Kern mit 2 Vollhartmetallstiften für höchsten Zieh- und Bohrschutz
- Gehäuse mit 2 Vollhartmetallstiften für höchsten Gehäusebohrschutz
- einseitig auf der Außenseite des Zylinders
- nicht kombinierbar mit der Option: seewasserbeständige Ausführung

Stahleinlage als Abreißschutz (Abreißspange)

- in das Gehäuse integrierte Stahleinlage als Gehäuseabreißschutz
- nicht kombinierbar mit der Option: seewasserbeständige Ausführung



Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de