PRODUKTDATENBLATT

sullus®
SCHLIESSANLAGEN

keyTec N-tra Doppelzylinder kurz

Art.-Nr. WINK.NTRA.DZ.KL
Hersteller-Nr. N-tra 71

Das Wendeschlüsselsystem WINKHAUS keyTec N-tra System bietet einen ganz besonderen Komfort. Mit der neuen Schlüsselspitze und dem horizontalen Einschub lässt sich der Schlüssel noch leichter und sicherer in den Zylinder einführen. Durch seine abgerundete Schlüsselform schont der Wendeschlüssel zudem Hosen- und Handtaschen.

Neben der komfortablen Bedienung sorgen die 6 gefederten massiven Stiftzuhaltungen je Seite, die zusätzlich federlos gesteuerten Radialstifte und der serienmäßige Aufbohr- und Pickingschutz für einen hohen Manipulationsschutz des Wendeschlüsselsystems keyTec N-tra.

DIN EN 1303

Grundlänge

- ab 28,2/28,2 mm
- max. bis 28,2/38,2 mm
- von Mitte Schließnase gemessen
- Verlängerung in 5 mm Schritten

Technische Merkmale

- 6 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
  und bis zu 8 federlos gesteuerte Radialstifte auf 2 Schließebenen
- 6-Stift System in 5-Stift-Abmessung
- serienmäßiger Aufbohr- und Pickingschutz durch gehärtete, rostfreie Spezialstifte
- Profilabfrage durch Fangstiftfunktion (Manipulationsschutz)
- Kreuznut am Kern, Kernstifte aus rostfreiem Stahl
- verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Patentschutz bis mindestens 2029



Ausführung

- Wendeschlüsselsystem
- komfortable horizontale Schlüsseleinführung
- Zylindergehäuse: vernickelt
- einteiliger Schließbart aus Sinterstahl, untoxisch korrosionsgeschützt
- Kombination mit Elektronik möglich (Mechatronikschlüssel oder Mechanikschlüssel mit integriertem Transponder zur Betätigung von elektronischen Komponenten Doppelknaufzylinder, Zutrittsleser, Türbeschlag

Sonderausstattung

- verschiedene Zylinderfärbungen *
- verschleißarme Ausführung

Einsatzgebiet

- Haustüren, Verbindungstüren, Bürotüren, Innentüren, Außentüren, Wohnungstüren, Tore, usw.
- Innen- und Außenbereiche, in Verbindung mit DIN-Einsteckschlössern
- öffentliche Einrichtungen, Schulen, Kindergärten
- Geschäfte, Arztpraxen, Bürogebäude
- kleine Unternehmen, große Industrieanlagen

Lieferumfang

- Doppelzylinder kurz inkl. 3 oder mehr Schlüssel
- Befestigungsschraube
- Sicherungskarte

Schlüssel

- Schlüsseldicke: 3,4 mm
- erhöhte Verschleißfestigkeit durch Neusilbermaterial
- ergonomisch geformter Schlüsselkopf für besseren Griff
- 13,3 mm Schlüsselhals für die Kombination aller gängigen Schutzbeschläge
- abgerundete Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort
- modernes Schlüsseldesign



* durch diese Auswahl verlängert sich die Lieferzeit

Technologiepark Freital F2
Döhlener Gewerbering 11
01705 Freital

Tel.: +49 351 850 71 000
Fax: +49 351 413 92 595

www.schliessanlage.de
info@schliessanlage.de